

Vorbemerkungen:

Für die zu liefernden Bodenziegel gilt:

- Durch Schnellbrand oder Schnelltrocknung hergestellte Ziegel sind nicht zulässig.
- Stranggepresste Ziegel, oder Ziegel aus stranggepressten Lehm sind nicht zulässig.

00.000 Ziegelplattenbelag, Bodenziegel Lößlehm

Bodenbelag: Handgefertigten Ziegelplatten *aus naturbelassenem Lehm* aufbringen
Material: Bodenziegel in historischer Qualität aus Lehm in Abbaugüte, nicht stranggepresst, Lößlehm (Grube Aham)

Oxidation/Reduktions Brand

Format: Aussenabmessungen ca. 29 x 29 cm

Dicke: ca. 20mm

Untergrund: Zementstrich oder Betondecke

Verlegeart: im Mittelbettverfahren als Bahnenbelag im Halbverband, *(bei großen Flächen bietet sich ein Drittel- oder Viertelverband an)*

Ausführung ohne Sockel, Wandanschluss mit dauerelastischer Fuge, siehe eigene Pos.

Verfugung: Fugenmörtel aus Muschelkalk

Oberfläche: Behandlung mit Bodenziegelöl gem. Herstellerempfehlung

Fabrikat Ziegel / Herstellerwerk:

Lößlehm, Aham

Attenberger Bodenziegel GmbH

Krähmühle 1

D-84427 St. Wolfgang

Tel. (+49) 08085 – 187337

Fax (+49) 08085 – 187339

e-mail: info.bodenziegel.de

ggf. kann noch die Vorgabe eingefügt werden:

- Frostbeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-12: 1997-12